



tesa® 4671

Produktové Informácie



Farebná gaffer páska

Popis produktu

tesa® 4671 je lepiaca páska s nosičom z tkanej hodvábnjej tkaniny a lepidlom z prírodného kaučuku. Ide o prémiovú gaffer pásku v sortimente pre pódia, veľtrhy a výstavy s príslušnými aplikáciami.

K dispozícii je 8 farieb: čierna, biela, sivá, červená a tiež fluorescenčné neónové farby: ružová, oranžová, žltá a zelená.

udržateľné aspekty

- 51 % obsahu uhlíka na biologickej báze v celkovom výrobku (testované podľa metódy B ASTM D6866-21)



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Vysoká príľnavosť aj na drsných povrchoch
- Dá sa odstrániť bez zanechania akýchkoľvek zvyškov z takmer akéhokoľvek povrchu
- K dispozícii v reflexných a atraktívnych neónových farbách
- Výrobné procesy bez rozpúšťadiel

Aplikácia

Vhodná pre viaceré aplikácie v eventovom priemysle, ako napríklad

- Gafferské práce počas výstav
- Označenie pozícií na javisku
- Zakrytie ostrých hrán
- Vhodná na použitie v interiéri

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|--------|
| • Materiál nosiča | Textília potiahnutá akrylátom | • Obsah uhlíka z biologických zdrojov (podľa DIN EN 16640) | 51 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 280 µm |



tesa® 4671

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	9 %	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	70 N/cm	• Temperature resistance	140 °C
• Mriežka (počet vlácien na palec štvorcový)	120 count per square inch	(removability from aluminum after 30 min exposure)	
• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré	• Water resistance	dobré
• Rovné priečne pretrhnutie	veľmi dobré	• Ľahko popisovateľná	áno

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 3.8 N/cm

Ďalšie informácie

Odporúčanie: Pred použitím výrobku vykonajte, prosím, skúšku na aplikačnom povrchu.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04671>