

tesa® 4338

Produktové Informácie



Maskovacia páska s vysokou priľnavosťou do 120 °C

Popis produktu

tesa® 4338 PV1 je zelená hladká maskovacia páska so silnou priľnavosťou. Odporúča sa pre sektory prepravy, ako je námorná, vlaková, nákladná doprava a rôzne iné, kde sa vyžaduje silná priľnavosť na udržanie veľkých a ťažkých masiek.

udržateľné aspekty

- 54 % obsahu biozložky v celkovom výrobku bez vložky (podľa hmotnosti)



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- * Zelená farba a hladký papierový nosič poskytujú vynikajúcu viditeľnosť, vysokú prispôsobivosť a čisté okraje náteru
- * Lepidlo z prírodného kaučuku odolné voči starnutiu má vynikajúcu rýchlu priľnavosť
- * Zabezpečuje použiteľnosť až sedem dní vo vonkajšom prostredí
- * Poskytuje odolnosť voči teplotám až do 120 °C/248 °F a čisté odstránenie.

Aplikácia

- Hladký papierový nosič šetrný k prstom
- Pre viacero cyklov sušenia (až 3 cykly pri 120 °C/40 min.)
- Odolnosť až 7 dní vo vonkajšom prostredí alebo 30 dní pri použití vo vnútornom prostredí
- Odstránenie bez zvyškov po vychladnutí podkladov
- Vynikajúca priľnavosť farby a priľnavosť na nosič
- Odolnosť voči roztrhnutiu
- Vynikajúca prispôsobivosť

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 54 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 145 µm |

tesa® 4338

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 13 % | • Teplotná odolnosť (60 min) | 120 °C |
| • Sila pretrhnutia | 43 N/cm | • Ľahko odstraniteľná | áno |
| • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Príľnavosť na oceľ | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

Ďalšie informácie

K dispozícii aj ako tesa® 4338 PV0 so štandardnou príľnavosťou pri odlepovaní.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4338PV1>