



# tesa® 4319

## Produktové Informácie



Silno krepová a elastická maskovacia páska na maliarske práce – najmä na krivky

### Popis produktu

tesa® 4319 je veľmi elastická a prispôsobivá maskovacia páska, ktorá sa skladá zo silno krepového papierového nosiča a prírodného kaučukového lepidla. Elastická maskovacia páska je obzvlášť užitočná pri olepovaní kriviek.

### udržateľné aspekty

67 % obsahu biologického materiálu v celkovom výrobku bez lineru (podľa hmotnosti)



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Charakteristika

- Vzhľadom na vysokú rozťažnosť krepového nosiča je obzvlášť vhodná pre trojrozmerné predmety.
- Vďaka hrubej vrstve lepidla maskovacia páska spoľahlivo drží aj na drsných povrchoch.
- Pevný a prispôsobivý papierový nosič umožňuje, že páska tesa® 4319 je vhodná aj na aplikácie súvisiace s ochranou povrchu, kde je potrebná vysoká mechanická odolnosť.
- Táto elastická maskovacia páska vám ušetrí časovo náročné opravy.
- Vďaka kombinácii vysokokvalitnej pásky na ochranu povrchu a kvalitného spracovania dosiahnete optimálne pracovné výsledky.

### Aplikácia

- tesa® 4319 je elastická maskovacia páska, ideálna na rôzne maliarske aplikácie, najmä na maskovanie zakrivených plôch
- Táto maskovacia páska zabezpečuje rýchle a spoľahlivé maskovanie, a to aj na drsných povrchoch
- Naťahovanie pásky počas aplikácie umožňuje jej aplikáciu aj na krivky alebo trojrozmerné predmety
- Páska sa dá ručne odtrhávať

### Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                        |                                         |        |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Silno krepovaný papier | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 67 %   |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk        | • Celková hrúbka                        | 375 µm |



# tesa® 4319

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |         |                              |             |
|-----------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 58 %    | • Ručné odtrhnutie           | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia          | 24 N/cm | • Teplotná odolnosť (60 min) | 60 °C       |

### Hodnoty príľnavosti k

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

### Ďalšie informácie

Odporúčanie: Natahovanie krepového nosiča zaisťuje rovnomerné ohraničenie okrajov farby a dobrú príľnavosť.

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.