

tesa® 4660

Produktové Informácie



Potlačiteľná textilná páska potiahnutá akrylom

Popis produktu

tesa® 4660 je špeciálna textilná páska potiahnutá akrylom s potlačiteľným povrchom, ktorá je dostupná v 2 farbách: bielej a žltej. Jej základom je tkaný bavlnený nosič so 145 okami a teplom tuhnúcim lepidlom z prírodného kaučuku. K dispozícii je verzia výrobku s papierovým linerom (PV9). tesa® 4660 je ideálny materiál pre tlačiarne štítkov, pretože je pružný, odolný voči teplotám a čisto odnímateľný materiál.

udržateľné aspekty

- 68 % obsahu biozložky v celkovom výrobku bez vložky (podľa hmotnosti)



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- * Vysoká priľnavosť na takmer každom povrchu
- * Odstrániteľné bez zvyškov
- * Vynikajúci flexo potlačiteľný povrch
- * Odolnosť voči vysokým teplotám
- * Veľmi vysoká pevnosť v ťahu
- * Vynikajúca páska na výsekávanie, dostupná s linerom ako tesa® 4660 PV9

Aplikácia

tesa® 4660 sa väčšinou používa na označovanie vodičov a identifikáciu iných prvkov elektrických zariadení.

- * Zväzkovanie a označovanie káblových zväzkov pre elektrické zariadenia a izoláciu
- * Označovanie v spínacích skrinách
- * Označovanie v elektrických komponentoch
- * Uzatváranie plechoviek a túb
- * Označovanie pomocou potlačených výsekov
- * Okenná prírubica

tesa® 4660

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Textília potiahnutá akrylátom	• Celková hrúbka	260 µm
• Druh lepidla	teplom aktivovaný prírodný kaučuk	• Farba krycieho materiálu	žltá
• Druh krycieho materiálu	Papier	• Hrúbka krycieho materiálu	76 µm
• Obsah uhlíka z biologických zdrojov (podľa DIN EN 16640)	74 %		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	7.5 %	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	100 N/cm	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	180 °C
• Mriežka (počet vlácien na palec štvorcový)	145 count per square inch	• Water resistance	_NULL
• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré	• Ľahko popisovateľná	áno
• Rovné priečne pretrhnutie	veľmi dobré		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	4 N/cm
----------------------	--------

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

