




tesa® 60412

Produktové Informácie



Baliaca páska z recyklovaného materiálu PET

Popis produktu

tesa® 60412 je univerzálna baliaca páska pozostávajúca z nosiča (podkladu) zo 90 % recyklovaného materiálu PET a akrylového lepiaceho systému na vodnej báze. tesa® 60412 má pevný nosič odolný voči oderu s vynikajúcimi nosnými vlastnosťami a odolnosťou. Vyznačuje sa vysokokonzistentným akrylovým lepidlom citlivým na tlak, vďaka čomu je tento produkt dokonalým riešením na ľahké a stredne ťažké balenia (max. 30 kg). Kombinácia materiálov zaručuje nehlučné odlepovanie a vynikajúce možnosti potlače akýmkoľvek typom atramentových systémov.

tesa® 60412 poskytuje nielen skvelú výkonnosť, ale je tiež pokročilou alternatívou prispievajúcou k trvalo udržateľnému rozvoju:

- Podkladový materiál (nosič) je vyrobený z recyklovaného materiálu PET (90 % recyklovaného obsahu)..
- Tento produkt je možné spolu so škatuľou likvidovať v modrých odpadových nádobách na papier bez ohrozenia procesu následnej recyklácie kartónu (certifikované podľa metódy INGEDE 12).
- Výrobný proces produktu prebieha bez obsahu rozpúšťadiel

Lepiaca páska tesa® 60412 poskytuje vysokú výkonnosť na recyklovaných kartónoch.

udržateľné aspekty

- Podložka vyrobená z 90 % z recyklovaného PET z postspotrebitel'ského odpadu
- Výrobný proces bez obsahu rozpúšťadiel
- Lepidlo šetrné k recyklácii nenarušuje proces recyklácie papiera



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

- Uzatváranie kartónových škatúl
- Vhodná na ľahké a stredne ťažké balenia (max. 30 kg)
- Vynikajúca lepivosť na recyklovaných kartónoch
- Vhodná do ručných aj automatických odvíjačov
- Značkové výstavné regály a reklamné účely



tesa[®] 60412

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|------|------------------|------------------------|
| • Materiál nosiča | PET | • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze |
| • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 90 % | • Celková hrúbka | 56 µm |

Sortiment produktov

- | | |
|------------------|--------------------------|
| • Dostupné farby | biela, hnedá, priehľadná |
|------------------|--------------------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 130 % | • Odolnosť voči vlhkosti | áno |
| • Sila pretrhnutia | 60 N/cm | • Ručné odtrhnutie | nízke |
| • Automatická aplikácia | nie | • Silent unwinding | áno |
| • Hmotnosť balenia | Up to 30 kg | • Vhodné na hlboké zmrazenie | áno |
| • Informácie o doprave | Temperature 0-70°C | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Príľnavosť na oceľ | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

Certifikáty

Certifikáty trvalej udržateľnosti

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available



tesa® 60412

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Dostupná v prehľadnej verzii. Na objednávku sú dostupné aj farebné verzie „krémová“ a biela.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60412>