



tesa® 4513

Produktové Informácie



Špičková papierová baliaca páska

Popis produktu

tesa® 4513 je papierová baliaca páska s robustným papierovým nosičom a vynikajúco fungujúcim lepidlom zo syntetického kaučuku. Papierový nosič tesa® 4513 je vyrobený z papiera z dobre obhospodarovaných lesov a ďalších kontrolovaných zdrojov. Veľmi dobrá potlačiteľnosť všetkými typmi atramentových systémov je zabezpečená vďaka bezsilikónovému uvoľňovaciemu povlaku (externe testovaný). Lepiaci systém zo syntetického kaučuku poskytuje veľmi vysokú príľnavosť a počiatočnú lepivosť na širokom spektre kartónových obalov. tesa® 4513 je ideálnym riešením pre ľahké a stredne ťažké balíky (max. 15 kg) vyžadujúce vynikajúci lepiaci výkon.

udržateľné aspekty

- Papierový podklad je vyrobený z papiera z dobre obhospodarovaných lesov a iných kontrolovaných zdrojov
- Recyklovateľný podľa metódy INGEDE 12 (100 * 100)
- Výrobný proces bez obsahu rozpúšťadiel



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Robustný materiál nosiča
- Veľmi vysoká príľnavosť a počiatočná lepivosť
- Potlačiteľná

Aplikácia

- Ideálna na uzatvorenie kartónových škatúl až do 15 kg
- Vhodná na manuálne aj automatické použitie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Papier | • Celková hrúbka | 105 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Sortiment produktov

- | | |
|------------------|---------|
| • Dostupné farby | chamois |
|------------------|---------|

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04513>



tesa® 4513

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	3 %	• Hmotnosť balenia	Up to 15 kg
• Sila pretrhnutia	70 N/cm	• Ručné odtrhnutie	áno
• Automatická aplikácia	áno	• Silent unwinding	nie
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Tiché odvíjanie	nie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	8.5 N/cm
----------------------	----------

Ďalšie informácie

Dostupná vo farbe havana

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.