



tesa® 4657

Produktové Informácie



Teplotne odolná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou

Popis produktu

tesa® 4657 je vysoko kvalitná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou. Nosič je z tkanej bavlnenej látky a lepidlo na báze teplotne odolného prírodného kaučuku.

tesa® 4657 je veľmi odolná textilná páska často používaná na trvalé zakrývanie otvorov v automobiloch a maskovanie pri priemyslovom lakovaní.

Vlastnosti:

- Ide odnámať bez zvyšku lepidla i po vystavení vysokým teplotám
- veľmi odolná voči stárnutiu (umožňuje trvalé aplikácie)
- vysoká odolnosť voči riedidlám na lak
- vynikajúca páska pre výseky, dostupná i s nosičom ako tesa® 4657 PV9
- dostupné i vo verzii tesa® 4657 PV 1 s nízkou odvíjacou silou
- dostupná v 2 farbách: čierna, šedá

udržateľné aspekty

- 76 % obsahu biologického materiálu v celkovom výrobku bez vložky (podľa hmotnosti)



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

- Tepluvzdorné maskovanie pri výrobe vozidiel a strojov
- Zakrývanie okenných rámov
- Možné i opakované sušenie v peci
- Trvalé uslepovanie otvorov v interiéri i exteriéri
- Zakrývanie otvorov po skrutkách a dierach
- Čiastočné zakrývanie behom spracovávania impregnačnými činidlami
- Upevňovanie plochých káblov napr. na obloženiach striech v paneloch dverí, zrkadlách
- Maskovanie počas elektrostatického práškoveho lakovania



tesa® 4657

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Textília potiahnutá akrylátom	• Celková hrúbka	290 µm
• Druh lepidla	teplom aktivovaný prírodný kaučuk	• Farba krycieho materiálu	žltá
• Druh krycieho materiálu	Papier	• Hrúbka krycieho materiálu	76 µm
• Na biologickej báze (podľa hmotnosti)	76 %		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	7.5 %	• Rovné priečne pretrhnutie	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	105 N/cm	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Liner release force	0.3 N/cm	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	180 °C
• Mriežka (počet vlácien na palec štvorcový)	145 threads/inch ²	• Water resistance	dobré
• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré	• Ľahko popisovateľná	áno

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	4.6 N/cm
----------------------	----------

Ďalšie informácie

Odpovedá norme LV 312-1 Dielektrická sila.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.