



tesa® 4316 PV3



Produktové Informácie

Jemne krepovaná papierová maskovacia páska pre nástrek

Popis produktu

tesa® 4316 je jemne krepovaná papierová maskovacia páska. Produkt je tenký a pružný, t. z. sa hodí na bežné maskovanie aj na sušenie v peci do teploty 100°C.

udržateľné aspekty

- 54 % obsahu biozložiek v celkovom výrobku bez vložky (podľa hmotnosti)

Aplikácia

Výrobok je odolný voči vlhkému brúseniu. Farby a tmely sa dobre prilepia na nosič. Materiál je možné použiť na lakovaný kov, gumu, sklo a chróm.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 54 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 140 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 10 % | • Teplotná odolnosť (30 min) | 120 °C |
| • Sila pretrhnutia | 38 N/cm | • Teplotná odolnosť (60 min) | 100 °C |
| • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré | • Ľahko odstraniteľná | áno |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 3.4 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4316 PV3

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04316>