

tesa® 4615

Produktové Informácie



Univerzálna opravná lepiaca páska – 31 % podiel recyklátu

Popis produktu

Univerzálna opravná lepiaca páska tesa®4615 PCR je teraz udržateľnejšia ako kedykoľvek predtým, vyrobená z recyklovaného materiálu a nášho známeho lepidla zo syntetického kaučuku bez obsahu rozpúšťadiel. Táto spoľahlivá a odolná páska vynikajúcej kvality je skvelou voľbou pre všetky vaše potreby, od každodenných úloh až po nenáročné aplikácie.

udržateľné aspekty

- 63 % podkladu je vyrobeného z recyklovaných plastov, čo predstavuje 31 % celkového výrobku
- Každá rolka v pomere 50 mm:50 m nahrádza 106 gramov primárneho plastu recyklátom z recyklovaných plastov



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Okamžite lepí s vysokou priľnavosťou na rôzne materiály
- Jemne sa odvíja a dá sa ľahko odtrhnúť rukou
- Vodoodpudivá a odolná

Aplikácia

Výrobok sa používa v stavebníctve na rôzne základné aplikácie, ako napr.:

- tesnenie a držanie ochranných vrstiev, ako je plastová fólia alebo ochranná fólia;
- upevnenie a zväzkovanie vodičov, potrubí a voľných predmetov;
- označenie a maskovanie aj na mierne drsných povrchoch.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Recyklovaný obsah po spotrebe | 31 % |
| • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 63 % | • Celková hrúbka | 175 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Hrúbka pásy | 175 µm |

tesa® 4615

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	18 %	• Odolnosť voči vlhkosti	dobré
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Okamžitá lepivosť	dobré
• Lowest application temperature	5 °C	• Operation temperature up to	60 °C
• Mriežka (počet vlácien na palec štvorcový)	27 threads/inch ²	• Ručné odtrhnutie	dobré
• Odolnosť voči oteru	dobré	• Water resistance	dobré

Hodnoty príľnavosti k

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Príľnavosť na ocel'	7 N/cm
-----------------------	--------	-----------------------	--------

Certifikáty

Certifikáty trvalej udržateľnosti

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>