



tesa® 64284

Produktové Informácie



Štandardná páska na páskovanie tesa® 64284EU

Popis produktu

tesa® 64284EU PV10 je stredne ťažká páska navrhnutá s vysoko výkonným tenzidovým polypropylénovým nosičom a kaučukovým lepiacim systémom. Toto pokročilé zloženie zaručuje výnimočnú počiatočnú priľnavosť na polárnych aj nepolárnych povrchoch, vďaka čomu je preferovanou voľbou v rôznych aplikáciách a priemyselných odvetviach. Mono-orientovaný polypropylénový nosič vyniká mimoriadnou pevnosťou v ťahu a minimálnym predĺžením, čo zaručuje maximálnu odolnosť a spoľahlivosť. Vďaka ľahkému dávkovaniu je naša páska vhodná na manuálne aj automatické operácie

Charakteristika

- Lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel
- Nízke predĺženie
- Dobrá spracovateľnosť
- Prémiová pevnosť v ťahu

Aplikácia

- Prichytenie častí spotrebičov
- Prichytenie a zabezpečenie periférnych zariadení
- Odstrániteľnosť zvyškov z rôznych povrchov bez zmeny farby

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 110 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Farba | modrá |

Sortiment produktov

- | | |
|------------------|--------------|
| • Dostupné farby | modrá, biela |
|------------------|--------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 35 % | • Nevybledáva | áno |
| • Sila pretrhnutia | 300 N/cm | • Odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla | áno |



tesa® 64284

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 6 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.