



tesa® 63600

Metalizovaná PP páska ALU

Produktové Informácie

Popis produktu

Hliníková metalizovaná lepiaca páska tesa® je ideálnym riešením na vnútornú tepelnú izoláciu. Táto tesniaca páska uľahčuje izolačné práce na klimatizačných a sanitárnych systémoch a kladenie podlahových izolačných panelov alebo práce na izolácii potrubia. Metalizovanú pásku možno použiť aj v kombinácii s rôznymi izolačnými materiálmi, ako je pena, sklo, kamenná vlna alebo plst'. Tesniaca páska je odolná a dokáže zniesť aj extrémne teploty. Je vodotesná, odolná proti korózii a vysoko odolná proti pretrhnutiu.

Charakteristika

- Univerzálna: Ideálna na použitie pri klimatizáciách, sanitárnej technike, izolačných doskách a izolácii potrubí
- Kompatibilná: Môže sa používať s rôznymi izolačnými materiálmi, ako je pena, sklo, kamenná vlna a plst'
- Odolná: Táto tesniaca páska je vysoko odolná proti extrémnym teplotám, pretrhnutiu aj vode
- Jednoduchá manipulácia: Vďaka malému priemeru kotúča sa s opravnou páskou v úzkych priestoroch pracuje jednoducho
- Extrémne podmienky: Odoláva teplotám od 0 do 60 °C, krátkodobo aj od -40 do 90 °C
- Šetrná voči životnému prostrediu: S lepidlom bez obsahu rozpúšťadiel a s bezplastovým obalom z papiera s certifikátom FSC® (FSC® C148769)
- Rozsah dodávky: 1x kotúč metalizovanej PP pásky tesa® na báze hliníkovej fólie, 30 m x 50 mm

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PP fólia | • Celková hrúbka | 45 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 150 % | • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Ručné odtrhnutie | nie |
| • Lepiaca sila | Vysoká lepiivosť | • Teplotná odolnosť | dobré |
| • Odolnosť proti roztrhnutiu | áno | • Water resistance | dobré |
| • Odolnosť voči oteru | stredné | | |



tesa® 63600

Metalizovaná PP páska ALU

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=63600>