



tesa® 4591

Produktové Informácie



Univerzálna filamentová páska s krížovými vláknami

Popis produktu

tesa® 4591 je univerzálna obojsmerná filamentová páska na báze vlákien laminovaných na polyesterovú fóliu. Páska sa používa na aplikácie priemyselného zväzkovania, paletizácie a fixácie.

Charakteristika

- * tesa® 4591 je odolná voči roztrhnutiu.
- * Páska tiež poskytuje vynikajúcu priľnavosť k rôznym povrchom z vlnitej a pevnej lepenky.
- * tesa® 4591 sa vyznačuje veľmi vysokou lepivosťou a krátkym časom zdržania pred dosiahnutím konečnej lepiacej sily.
- * tesa® 4591 kombinuje vysokú pozdĺžnu pevnosť v ťahu s veľmi nízkou prietlačnosťou.
- * Lepiaci systém zo syntetického kaučuku zabezpečuje bezpečné priľnutie na rôzne podklady, dokonca aj na nepolárne povrchy, ako sú PE a PP.

Aplikácia

- * tesa® 4591 je obojsmerná filamentová páska, ktorá sa používa na rôzne priemyselné účely vrátane:
- * Zväzkovanie a paletizácia
- * Tesnenie ťažkých kartónov
- * Zabezpečenie pri preprave
- * Upevnenie
- * Zaistenie konca role

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| • Materiál nosiča | Sklolaminátové vlákno / PET | • Celková hrúbka | 115 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Farba | priehľadná |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|----------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 4 % | • Sila pretrhnutia | 250 N/cm |
|-----------------------------|-----|--------------------|----------|

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Priľnavosť na oceľ | 9.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 4591

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04591>