

tesa® 51207

Produktové Informácie



Špeciálna klzná páska z PE-UHMW na prevenciu proti vŕzganiu a ochranu voči oderu

Popis produktu

tesa® 51207 je tenká PE páska s vysokou hustotou odolná voči UV žiareniu a oderu s vynikajúcou lepiacou silou. Výrobok je optimalizovaný pre automobilový priemysel na ochranu komponentov, ozdobných dielov a zväzkov proti mechanickému poškodeniu v kombinácii s ochranou voči hluku.

Charakteristika

- * Priehľadnosť a odolnosť voči UV žiareniu pomáhajú pri aplikácii vo viditeľnej oblasti
- * Samomazná páska s veľmi dobrými klznými vlastnosťami znižuje opotrebovanie a trenie a zabraňuje hluku
- * Vysoká schopnosť absorbovať energiu aj pri vysokých úrovniach zaťaženia

Aplikácia

tesa® 51207 je špeciálne navrhnutá na ochranu proti vŕzganiu a oderu v interiéri a exteriéri na montážnej linke, aby sa zabezpečilo spoľahlivé:

- * Maskovanie ostrých hrán pri kovových komponentoch
- * Kĺzanie striech automobilov, posuvných dverí, chúlостivých komponentov
- * Prevencia hluku a opotrebovania, napr. lišty
- * Ochrana zväzkov v oblastiach s vysokým trením
- * Aplikácia na viditeľných miestach, napr. na nárazníku, B stĺpiku, podbehu kolies

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------|
| • Materiál nosiča | PE | • Celková hrúbka | 114 µm |
| • Druh lepidla | čistý akrylát | • Farba | transluent |
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 340 % | • Odolnosť voči oteru | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 53 N/cm | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 4.3 N/cm |
|----------------------|----------|

Ďalšie informácie

Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu: > 1 000 h WOM Florida test

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51207>

tesa® 51207

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

1 000 h WOM Florida test

Materiál je možné dodať ako výseky v rolke alebo archy v špecifických rozmeroch podľa požiadaviek zákazníka pod označením tesa® 54207.

Oddelenie automatizácie a aplikačných riešení tesa poskytuje prispôsobené zariadenia a vlastné aplikačné nástroje na zvýšenie produktivity.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51207>