

tesa® 64620

Produktové Informácie



Obojstranná páska

Popis produktu

tesa® 64620 je obojstranná samolepiaca páska s bielym nosičom z PP a lepidlom na báze syntetického kaučuku (termoplast).

Vďaka termoplastickému lepidlu je tesa® 64620 bez rozpúšťadiel a ponúka dobrú priľnavosť.

tesa® 64620 chráni krycia silikonizovaná páska.

Aplikácia

Univerzálna montážna páska

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PP fólia	• Farba	biela
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Farba krycieho materiálu	hnedá
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hmotnosť krycieho materiálu	78 g/m ²
• Celková hrúbka	185 µm	• Hrúbka krycieho materiálu	70 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	700 %	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Sila pretrhnutia	30 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 70°C	stredné
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	nízke	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	40 °C
• Okamžitá lepidlosť	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na PE (počiatočná)	5 N/cm	• Priľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	10 N/cm
• Priľnavosť na PE (po 14 dňoch)	8 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (počiatočná)	9.5 N/cm
• Priľnavosť na PP (počiatočná)	8.5 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	14.5 N/cm
• Priľnavosť na PP (po 14 dňoch)	12.5 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (zakrytá strana, počiatočná)	10.5 N/cm
• Priľnavosť na PVC (počiatočná)	7.5 N/cm		

tesa® 64620

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64620>