



tesa® 58375

Produktové Informácie



130 µm obojstranná netkaná páska so spomaľovačom horenia

Popis produktu

tesa® 58375 je priesvitná obojstranná netkaná páska so spomaľovačom horenia a akrylovým lepidlom so zlepšenou lepiivosťou.

Táto páska bola špeciálne vyvinutá pre aplikácie na napájacie batérie vyžadujúce montáž, laminovanie a konverziu so spomaľovačom horenia ako pridanou hodnotou. Z dôvodu svojej nehorľavosti je špeciálne navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky automobilové batérie.

Charakteristika

- * Spomaľovač horenia podľa úrovne UL 94 VTM-0
- * Dobrá pevnosť spoja
- * Vysoká dlhodobá spoľahlivosť a odolnosť voči starnutiu
- * Spĺňa požiadavky RoHS, REACH
- * Bez halogénov

Aplikácia

- * Montáž do napájacej batérie alebo aplikácia laminovania si vyžaduje ďalšiu prítomnosť spomaľovača horenia.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| • Adhesion to ASTM (initial) | 8.9 N/cm | • Príľnavosť na PI (počiatočná) | 7.1 N/cm |
| • Príľnavosť na PET (počiatočná) | 7.8 N/cm | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.