

tesa® 4334

Produktové Informácie



Prémiová washi páska pre presné a rovné okraje farby

Popis produktu

tesa® 4334 je prémiová washi maskovacia páska navrhnutá na dosiahnutie špičkového výkonu počas maskovania pri maľovaní a zabezpečuje dokonalé, čisté okraje farby. Skladá sa z extra tenkého japonského papierového nosiča a je potiahnutá akrylátovým lepidlom. Akrylátové lepidlo poskytuje vynikajúcu priľnavosť na rôzne povrchy ako sklo, hliník, PVC a mnoho ďalších.

Presná maskovacia páska môže byť použitá vonku až 8 týždňov a vo vnútri až 6 mesiacov bez zanechania zvyškov po odstránení. Navyše, tesa 4334® Precision Mask odoláva následnému sušeniu v peci až do 150°C počas 30 minút, a preto je ideálnym riešením pri aplikáciách sprejovej maľby.

Charakteristika

- Zabezpečuje ostré, čisté a rovné línie farby
- Ideálna pre maskovanie dvojfarebných aplikácií
- Vhodná na použitie s vodou a rozpúšťadlami riedenými farbami a lakmi
- Vonkajšie maskovanie až 8 týždňov
- Vnútorne maskovanie až 6 mesiacov
- Odolnosť voči teplotám až 120 °C na 1 hodinu alebo 150 °C na 30 minút

Aplikácia

- Vhodná pre vnútorné maskovanie (až do šiestich mesiacov)
- Vhodná pre vonkajšie maskovanie (až do ôsmich týždňov)
- Vynikajúca priľnavosť na hladkých a mierne štruktúrovaných povrchoch
- tesa® 4334 je ideálna pre kvalitné maliarske a lakovacie práce
- Vynikajúca pri sprejovaní s následným sušením v peci pri teplotách do 120 °C na 1 hodinu alebo 150 °C na 30 minút

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Washi papier | • Celková hrúbka | 90 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------|-----|
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • UV odolnosť | 8 |
| • Teplotná odolnosť (30 min) | 150 °C | • Ľahko odstraniteľná | áno |

tesa® 4334

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 1.8 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4334IND>