



tesa® 58323

Produktové Informácie



75 µm obojstranná netkaná páska na montáž FPC

Popis produktu

tesa® 58323 používa špeciálny systém akrylového lepidla so zlepšenou lepiivosťou, ktorý má vynikajúcu prispôsobivosť pre náročné montážne aplikácie, ideálnu pre aplikácie montáže FPC.

Akrylové lepidlo dodáva tomuto výrobku vysokú lepiacu silu a pevnosť pri odlepovaní. Vysoko komfortný netkaný nosič zabezpečuje vynikajúce vlastnosti pri konvertingu s obmedzeným vytekaním lepidla na okrajoch. Vďaka pergamínovému lineru sa dá ľahko uvoľniť bez zvyškov lepidla.

Aplikácie montáže FPC sa tiež široko používajú v novom energetickom systéme autobaterií. tesa® 58323 môže spĺňať prísne požiadavky automobilového priemyslu na ochranu životného prostredia a dlhodobú životnosť.

Kľúčové vlastnosti tesa® 58323:

- *Vysoká prídržná sila a pevnosť pri odlepovaní
- *Dlhodobá spoľahlivosť a odolnosť voči starnutiu
- *Dobrá odolnosť voči odpudzovaniu
- *Vysoká prispôsobivosť nerovným povrchom
- *V súlade s RoHS
- *Bez halogénov

Aplikácia

Montáž FPC, keď sa zavádza ako náhrada nízkonapäťového káblového zväzku v batériovom systéme EV.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Netkaný	• Farba	priesvitná
• Druh lepidla	okamžite priľnavý	• Farba krycieho materiálu	bielo-červené logo
	akrylát	• Hmotnosť krycieho materiálu	82 g/m ²
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hrúbka krycieho materiálu	71 µm
• Celková hrúbka	75 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Teplotná odolnosť, dlhodobá 125 °C



tesa[®] 58323

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|
| • Príľnavosť na PC (po 3 dňoch) | 8 N/cm | • Príľnavosť na PP (po 3 dňoch) | 5.9 N/cm |
| • Príľnavosť na PI (po 3 dňoch) | 7 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 3 dňoch) | 7.7 N/cm |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=58323>