



tesa® 60650

Produktové Informácie



Univerzálna hliníková páska – 50µ fólia

Popis produktu

tesa® 60650 je univerzálna hliníková páska na báze 50 µm (2 mil) hliníkovej fólie a priehľadného akrylového lepidla.

Charakteristika

- * Mechanicky stabilná a prispôsobivá
- * Ľahko sa odvíja
- * Vhodná pre trvalé aplikácie
- * Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- * Elektricky a tepelne vodivá
- * Odolná voči starnutiu
- * Odráža teplo a svetlo
- * Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- * Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A

Aplikácia

- * Montáž cievok chladničky v oblasti spotrebičov
- * Spájanie a tesnenie tepelnej izolácie, potrubí a rúr
- * Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- * Odrážanie tepelného žiarenia

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča | Hliníková fólia | • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny |
| • Druh lepidla | akrylát | • Celková hrúbka | 90 µm |



tesa® 60650

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	6 %	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Vzhľad podkladu (vizuálny)	reflective
• Operation temperature from	-40 °C	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Operation temperature up to	160 °C		

Hodnoty príľnavosti k

• Adhesion to Backing	0.5 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	6 N/cm
• Príľnavosť na sklo (počiatočná)	9 N/cm	• Príľnavosť na oceľ	9 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	4.5 N/cm		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.