



tesa® Professional 74922

Samolepiaci ochranný papier

Produktové Informácie

Samolepiaci ochranný papier tesa® – Na ochranu a pokrytie veľkej plochy

Popis produktu

Samolepiaci ochranný papier tesa® je profesionálny remeselný papier ideálny na veľkoplošnú ochranu a krytie počas maľovania alebo renovačných prác. Ponúka hladkú a účinnú ochranu pred rozliatou farbou a poškrabáním na rôznych povrchoch, ako sú parapety, schody, podlahy a pulty. Ľahko sa aplikuje, premiestňuje a odstraňuje bez zanechania zvyškov lepidla, čo zaisťuje bezproblémové upratanie.

udržateľné aspekty

Samolepiaci ochranný papier tesa® je vyrobený z papiera pochádzajúceho zo zodpovedne obhospodarovaných lesov a iných kontrolovaných zdrojov. Spĺňa štandardy FSC® pre recyklovaný papier, pretože je vyrobený zo 100 % recyklovaných vlákien. Tým, že si vyberiete tento ochranný papier, aktívne podporíte ochranu lesov a urobíte environmentálne zodpovedné rozhodnutie. Pomáha šetriť cenné zdroje a podporuje recykláciu – je ideálny pre každého, kto si pri svojich projektoch cení kvalitu a udržateľnosť. Zakryte svoje povrchy zodpovedne pomocou samolepiaceho ochranného papiera tesa®.

Dôležité upozornenie: Informovanie o certifikácii FSC® je prísne obmedzené na predajné organizácie, ktoré majú certifikát FSC® (FSC® C148769).

Charakteristika

- Jednoduchá aplikácia na ochranu proti nečistotám, prachu a drobným škvrnám od farby aj na tých najcitlivejších povrchoch
- Bezproblémové odstránenie bez zanechania zvyškov až do 1 mesiaca
- Možnosť viacnásobného presúvania
- Plne pokrytý pre zvýšenú odolnosť a výkon
- Hladký a hrubý kraftový papier, ktorý zabraňuje presakovaniu farby
- Rozsah dodávky: 1x rolka samolepiaceho ochranného papiera tesa®

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|----------------|--|------------------|--------|
| • Papier | Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | • Celková hrúbka | 140 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze | | |



tesa® Professional 74922

Samolepiaci ochranný papier

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	1 %	• Odolnosť proti roztrhnutiu	no
• Sila pretrhnutia	50 N/cm	• Odolnosť voči vlhkosti	low
• Aplikčná teplota do	60 °C	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno
• Application temperature from	5 °C	• UV odolnosť pre interiéry	90 g/m ²
• Bez reziduí, odstrániteľné po ... dňoch	90 days	• Vhodná pre citlivé povrchy	yes
• Bez rozpúšťadiel	yes	• Vhodná pre hrubé povrchy	nie
• Hmotnosť podkladu	4 weeks	• Water resistance	no
• Materiál	Paper	• Ľahko odstrániteľná	yes
• Material maskovacieho pokrytia	paper		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	0.4 N/cm
----------------------	----------

Certifikáty

Certifikáty trvalej udržateľnosti

FSC® Certified

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=74922>