



tesa® 64044

Produktové Informácie



Kartónová tesniaca páska pre kartóny s veľmi ťažkým alebo nebezpečným tovarom

Popis produktu

tesa® 64044 PV2 je založená na veľmi pevnom PP nosiči so špeciálnou vysokolepivou akrylovou lepiacou hmotou na báze vody. Veľmi vysoká lepivosť lepidla zabezpečuje dobré utesnenie ihneď po nanesení. Dokonca je možné bezpečne uzavrieť aj ťažké krabice alebo krabice s viacvrstvovým kartónom s vysokým napnutím chlopní. Výrobok má tieto ďalšie vlastnosti: * Nízka hlučnosť pri odvíjaní.* Vynikajúca odolnosť voči starnutiu.* Možno ho použiť vo všetkých bežných ručných odvíjačoch a strojoch. Keďže výrobok neobsahuje chlór a je založený len na derivátoch minerálneho oleja, jeho likvidácia tepelným spracovaním je šetrná k životnému prostrediu. Proces recyklácie kartónového odpadu nebude kvôli produktu tesa® 64044 PV2 narušený, čo potvrdili popredné recyklačné spoločnosti a papierne.

Aplikácia

tesa® 64044 PV2 je určená na uzatváranie veľmi ťažkých kartónov alebo krabíc s nebezpečným obsahom. Pevnosť v ťahu a charakteristiky rozťažnosti nosiča zabezpečujú odolnosť výrobku voči silným nárazom.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PP fólia | • Celková hrúbka | 85 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Sortiment produktov

- | | |
|------------------|-------------|
| • Dostupné farby | transparent |
|------------------|-------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 170 % | • Odolnosť voči starnutiu (UV) | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 70 N/cm | • Ručná aplikácia | áno |
| • Automatická aplikácia | áno | • Tiché odvíjanie | yes |
| • Hmotnosť balenia | Viac ako 30 kg | • Vhodné pre nebezpečný tovar | yes |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 3,5 N/cm |
|----------------------|----------|

Ďalšie informácie

Na požiadanie je tesa® 64044 PV2 k dispozícii aj ako PV3 s obzvlášť jednoduchým, ale hlučným odvíjaním.

PV3 verzia výrobku sa dá potlačiť

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64044>



tesa® 64044

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64044>