



tesa® 74921

Samolepiaca ochranná fólia – Sklo

Produktové Informácie

Samolepiaca ochranná fólia tesa® – Sklo – Na ochranu a pokrytie veľkých plôch rôznych hladkých povrchov

Popis produktu

Samolepiaca fólia je ideálna na veľkoplošnú ochranu skla a mnohých ďalších hladkých povrchov. Poskytuje účinnú ochranu pred rozliatím a znečistením. Chráni taktiež pred poškriabaním rôznych hladkých povrchov, ako sú okná, okenné rámy, zrkadlá a sklenené dvere. Aplikuje sa jednoducho a odstraňuje sa bez zanechania zvyškov lepidla až po dobu 6 mesiacov, vďaka čomu je čistenie bezproblémové.

Charakteristika

- Jednoduchá aplikácia
- Chráni pred rozliatym betónom a farbou, nečistotami, prachom, škrabancami a škvrnami
- Čisté odstránenie bez zanechania zvyškov až do 6 mesiacov
- Možnosť viacnásobnej aplikácie
- Hladká a tenká PE fólia

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PE fólia | • Celková hrúbka | 35 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 200 % | • Odolnosť proti roztrhnutiu | no |
| • Sila pretrhnutia | 5.5 N/cm | • Odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla | yes |
| • Aplikáčna teplota do | 60 °C | • UV odolnosť pre interiéry | 29 g/m ² |
| • Application temperature from | -5 °C | • Vhodná pre citlivé povrchy | yes |
| • Materiál | LDPE (Low-density polyethylene) | • Water resistance | medium |
| • Material maskovacieho pokrytia | LDPE | • Ľahko odstraniteľná | yes |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 0.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 74921

Samolepiaca ochranná fólia – Sklo

Produktové Informácie

Podmienky skladovania

Podmienky skladovania

Storage should be in an environment away from sunlight, humidity between 40 and 70%, temperature between 15 and 30°C.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=74921>