




tesa® 50625

Produktové Informácie



Maskovacia páska PET 200 °C so silikónovým lepidlom

Popis produktu

tesa® 50625 je modrá, priesvitná základná páska na práškové lakovanie, ktorá je vysoko prispôsobivá a má polyesterový nosič so silikónovým lepidlom. tesa® 50625 sa používa na rôzne aplikácie, najmä na maskovanie počas procesov práškového lakovania, na ochranu povrchu a na lepenie nepolárnych materiálov.

Charakteristika

- Odstrániteľnosť bez zvyškov na maskovanie a ochranu povrchu
- Dobrá prispôsobivosť, tenký nosič pre ostré farebné hrany
- Silikónový lepiaci systém maskovacej pásky zabezpečuje jej tepelnú odolnosť. Vydrží teplotu až do 200 °C po dobu 30 minút.

Aplikácia

- tesa® 50625 je ideálna na maskovanie plôch, ktoré je potrebné chrániť počas procesov práškového lakovania
- Vysokoteplotná páska je schopná zniesť teploty až do 200 °C po dobu 30 minút
- tesa® 50625 sa dá použiť na ochranu povrchu
- Maskovacia páska sa vyznačuje odstránením bez zvyškov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PET | • Celková hrúbka | 50 µm |
| • Druh lepidla | Silikon | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 130 % | • Teplotná odolnosť (30 min) | 200 °C |
| • Sila pretrhnutia | 50 N/cm | • Tvorba ostrých farebných prechodov | áno |
| • Pieraznosť | 4000 V | • Zachytenie farby | dobré |
| • Prispôsobivosť | áno | • Ľahko odstrániteľná | yes |
| • Ručné odtrhnutie | nie | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 3.2 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 50625

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=50625>