



tesa® 64908

Produktové Informácie



0,8 mm obojstranná páska z PE peny na montáž exteriérových a interiérových dielov automobilov bez použitia základného náteru

Popis produktu

tesa® 64908 je obojstranná lepiaca páska pozostávajúca z prispôsobivého čierneho nosiča z PE peny a lepidla LSE. S hrúbkou 0,8 mm je vhodná na montáž malých dielov, ako sú emblémy a vstupné lišty.

Lepidlo LSE sa vyznačuje vysokou počiatočnou priľnavosťou k bezfarebným vrstvám LSE a plastom LSE, ako sú PP a PP/EPDM, a plastom MSE, ako sú ABS a PC, bez použitia základného náteru. Hneď po nanesení dosahuje maximálnu úroveň priľnavosti pri odlepovaní. Okrem toho poskytuje takmer konečné vlastnosti aj pri teplote aplikácie len 5 °C. Pôsobivé vlastnosti pri studených šokoch vyplývajú z tlmiacich vlastností nosiča z PE peny dokonca aj pri teplotách pod -40 °C.

Vďaka svojej vysokej prispôsobivosti páska zabezpečuje dobré zmáčanie a bezpečné lepenie aj na nerovných povrchoch a kompenzuje konštrukčné tolerance. Nosič z PE peny tiež zabezpečuje nelepivé okraje, čo umožňuje vynikajúce vlastnosti pri konvertingu, napr. pri vysekávaní. Okrem toho páska kombinuje vysokú súdržnosť s relatívne nízkou hustotou, čo pozitívne prispieva k nízkej hmotnosti.

LSE: nízka povrchová energia

MSE: stredná povrchová energia

Charakteristika

- * Vysoká počiatočná priľnavosť k povrchom LSE a MSE bez základného náteru
- * Takmer konečná úroveň priľnavosti pri odlepovaní hneď po aplikácii
- * Dobré vlastnosti pri aplikačnej teplote už 5 °C
- * Prispôsobivý penový nosič na kompenzáciu tolerancií štruktúry alebo nerovných povrchov
- * Spoľahlivé vlastnosti pri vyšších teplotách
- * Vynikajúce vlastnosti pri konvertingu

Aplikácia

tesa® 64908 je vhodná na montáž širokej škály malých exteriérových a interiérových lišt a dielov.

Medzi príklady aplikácií patria:

- * Malé ozdobné exteriérové a interiérové lišty
- * Emblémy
- * Písmená ako jednotlivé písmená na klasifikáciu modelov vozidiel alebo údajov o motore

Aby sme zabezpečili čo najlepšie vlastnosti, je naším cieľom plne porozumieť vašej aplikácii (vrátane príslušných podkladov), aby sme vám mohli odporučiť správny výrobok



tesa® 64908

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Farba	čierna
• Druh lepidla	LSE	• Farba krycieho materiálu	hnedá
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hrúbka krycieho materiálu	69 µm
• Celková hrúbka	800 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	390 %	• Sila pretrhnutia	8 N/cm
-----------------------------	-------	--------------------	--------

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na PP (počiatočná)	19 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	19 N/cm
• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	19 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	19 N/cm

Ďalšie informácie

Varianty linera:

PV0 hnedý pergamín (69 µm)

Príľnavosť pri odlepovaní:

- počiatočné a po 14 dňoch: trhanie peny na oceli a PP

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64908>