




tesa® ACXplus 7042

Produktové Informácie



500 µm obojstranná páska s akrylovým jadrom

Popis produktu

Rad tesa® ACX^{plus} 704x je vysokovýkonná páska s akrylovým jadrom, ktorá ponúka dve farebné možnosti na splynutie s lepenými podkladmi. Ide o vysokovýkonnú pásku s akrylovým jadrom na trvalé montážne aplikácie v interiéri.

Charakteristika

* K dispozícii v sivej a bielej farbe

* Farebné možnosti sa veľmi dobre prispôsobujú kovovým a plastovým povrchom, aby sa zabránilo odleskom

Aplikácia

Príkladné montážne aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach (napr. extrudér, spotrebiče, interiérové vybavenie, označovanie) zahŕňajú:

* Dekoratívne prvky

* Lepenie dotykových panelov (napr. práčky)

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | filled acrylic | • Celková hrúbka | 500 µm |
| • Druh lepidla | čistý akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 110 °C | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 200 °C |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Príľnavosť na ABS (počiatočná) | 7 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 16 N/cm |
| • Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch) | 18 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 24 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (počiatočná) | 1 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 3 dňoch) | 24 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (po 14 dňoch) | 1 N/cm | | |

Ďalšie informácie

Pre ďalšie technické údaje kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz, čím otvoríte náš technický informačný list:

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=07042>



tesa® ACXplus 7042

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Výrobok sa odporúča používať vo vnútornom prostredí. Pre trvalé aplikácie vo vonkajšom prostredí s požiadavkami na nosnosť je v našej ponuke rad tesa® ACX^{plus} 707x. Aby sme zabezpečili čo najlepšie vlastnosti, naším cieľom je plne pochopiť aplikáciu (vrátane príslušných podkladov) a poskytnúť najlepšie odporúčanie výrobku.

Možnosti linera:

* PV26: Biely papierový liner – bez potlače

* PV28: Modrý fóliový liner – bez potlače

* PV48: Biely fóliový liner – s potlačou

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=07042>