

tesa® 4342

Produktové Informácie



Pre ostré, čisté a rovné okraje náteru farby

Popis produktu

tesa® Precision Mask 4342 je Washi páska vyrobená v Nemecku.

Je vhodná najmä na použitie pri architektonických náteroch, v lodiarstve, v železničnej doprave a v rôznych iných oblastiach, v ktorých sa vyžadujú kvalitné výsledky.

Charakteristika

- * Kombinuje plochý papierový nosič a akrylové lepidlo a je určená na presné maskovacie práce, čím zabezpečuje ostré, čisté a rovné línie náteru.
- * Je ideálnym riešením pre náročné natieračské a lakovacie aplikácie.
- * Akrylové lepidlo odolné voči starnutiu má vynikajúcu lepivosť, zabezpečuje použiteľnosť vo vonkajšom prostredí po dobu až 3 týždňov v kombinácii s teplotnou odolnosťou do 120 °C/1 h alebo 150 °C/0,5 h pri nanášaní náteru striekaním s následným sušením v peci.

Aplikácia

- Zabezpečuje ostré, čisté a rovné línie náteru
- Ideálna pre dvojfarebné maskovacie aplikácie
- Vhodná na použitie s nátermi a lakmi na báze vody a rozpúšťadiel
- Maskovanie vo vonkajšom prostredí až do 3 týždňov
- Maskovanie v interiéri až do 2 mesiacov
- Teplotná odolnosť do 120 °C/1 h alebo 150 °C/0,5 h

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Washi papier | • Celková hrúbka | 85 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 10 % | • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 32 N/cm | • Teplotná odolnosť (30 min) | 150 °C |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 1.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4342

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4342>