



tesa® 4100

Produktové Informácie

Univerzálna páska na katrón

Popis produktu

tesa® 4100 je založená na nosiči z PVC s vrstvou lepidla z prírodného kaučuku.

Vďaka reliéfnej fólii sa zaručuje plynulé a hladké odvíjanie. Reliéfny povrch navyše bráni odrazu, napríklad pri čítaní čiarového kódu; produkt je teda dokonale vhodný pre ochranu štítkov.

Jednoduché odvíjanie umožňuje použitie tesa® 4100 v zariadeniach pre automatické uzatváranie.

Páska nenarušuje proces recyklácie odpadu - overené a potvrdené poprednými recyklačnými spoločnosťami a papierňami.

Aplikácia

tesa® 4100 sa používa pro manuálne i automatické utesnenie kartónov strednej hmotnosti.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PVC fólia | • Celková hrúbka | 65 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 75 % | • Automatická aplikácia | áno |
| • Sila pretrhnutia | 47 N/cm | • Ručná aplikácia | áno |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 2.2 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4100

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

tesa® 4100 je jednoducho potlačiteľná. Dostupné farby: biela, hnedá a priehľadná

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04100>