



tesa® 4615 Duct Tape

Produktové Informácie

Univerzálna lepiaca páska pre remeselníkov



Popis produktu

tesa® 4615 je viacúčelová lepiaca páska pre remeselníkov. Nosič obsahuje tkaninu s 27 ôk na palec laminovanú s farebnou PE fóliou. Páska má vrstvu syntetického kaučukového lepidla vyrobeného bez rozpúšťadiel.

Charakteristika

- Lepí okamžite a s vysokou príľnavosťou na rôzne materiály
- Ľahko sa odvíja a dá sa odtrhnúť rukou
- Vodoodpudivá a odolná

Aplikácia

Produkt je možné použiť na rôzne základné aplikácie, ako napríklad:

- prilepenie ochranných vrstiev, napr. plastových fólií a papierových listov,
- upevnenie a zväzkovanie vodičov, káblov a voľných predmetov,
- tmelenie, označenie a maskovanie aj na mierne drsných povrchoch.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 175 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Hrúbka pásy | 175 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 14 % | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 40 N/cm | • Okamžitá lepivosť | veľmi dobré |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Mriežka (počet vlácien na palec štvorcový) | 27 threads/inch ² | • Ručné odtrhnutie | dobré |
| • Odolnosť voči oteru | dobré | • Water resistance | dobré |

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|



tesa® 4615 Duct Tape

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04615>