

# tesa® 4615 Duct Tape

## Produktové Informácie

### Všestranná lepiaca páska



## Popis produktu

tesa® 4615 je univerzálna lepiaca páska pre všeobecné použitie. Skladá sa z 27-mesh tkaniny laminovanej na farebnú PE fóliu. Produkt je potiahnutý lepidlom zo syntetickej gúmy s technológiou bez rozpúšťadiel.

## Charakteristika

- Okamžite sa nalepí s vysokou príľnavosťou na rôzne materiály
- Jednoducho sa odvíja a dá sa ľahko roztrhnúť ručne
- Odolná voči vode a trvácna

## Aplikácia

Produkt je vhodný na rôzne základné aplikácie, ako napríklad

- Upevnenie ochranných vrstiev, napr. plastových fólií a papierových hárkov
- Pripevňovanie a zväzovanie drôtov, káblov a voľných predmetov
- Utesnenie, označovanie a maskovanie aj na mierne drsných povrchoch

## Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

## Konštrukcia produktu

- |                   |                        |                  |        |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 175 µm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk      | • Hrúbka pásky   | 175 µm |

## Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                                             |                              |                               |             |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí                 | 14 %                         | • Odolnosť voči vlhkosti      | dobré       |
| • Sila pretrhnutia                          | 40 N/cm                      | • Okamžitá lepivosť           | veľmi dobré |
| • Lowest application temperature            | 5 °C                         | • Operation temperature up to | 60 °C       |
| • Mriežka (počet vlácií na palec štvorcový) | 27 threads/inch <sup>2</sup> | • Ručné odtrhnutie            | dobré       |
| • Odolnosť voči oteru                       | dobré                        | • Water resistance            | dobré       |

## Hodnoty príľnavosti k

- |                       |        |                      |        |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4615

## Duct Tape

Produktové Informácie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4615>