



tesa® 58353

Produktové Informácie



85 µm s/s čierna PET elektroizolačná páska s lepidlom, ktoré sa dá opakovane aplikovať

Popis produktu

tesa® 58353 je čierna jednostranná PET páska s hrúbkou 85 µm, špeciálne navrhnutá na obaľovanie a elektrickú izoláciu batériových článkov a iných komponentov elektrických vozidiel.

Charakteristika

- * Bezpečná prídržnosť pri ohýbaní na okrajoch, žiadne zdvíhanie
- * Nehorľavá podľa FMVSS 302
- * Čistenie od častíc a vlákien podľa VDA 19
- * Vynikajúca ochrana proti prerazu dielektrika
- * Veľmi dobré prepracovanie
- * Spoľahlivé spracovanie vďaka mimoriadne silnému lineru a nosiču

Aplikácia

Obaľovanie a elektrická izolácia batériových článkov a iných komponentov elektrických vozidiel

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PETP | • Celková hrúbka | 85 µm |
| • Druh lepidla | modifikovaný akrylát | • Farba krycieho materiálu | biela |
| • Druh krycieho materiálu | PE potiahnutý papier | • Hrúbka krycieho materiálu | 140 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 80 % | • Pieraznosť | 7000 V |
| • Sila pretrhnutia | 74 N/cm | | |

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na hliník (počiatočná)
vnútorná 2 N/cm



tesa® 58353

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=58353>