



tesa® 52995

Produktové Informácie



Fólia na trvalú ochranu povrchu s potiahnutou vrchnou vrstvou

Popis produktu

tesa® 52995 je jednostranná priehľadná ochranná fólia s čírou vrchnou vrstvou s vysokým leskom, alifatickým polyuretánovým nosičom, permanentným akrylovým lepidlom a polyesterovým linerom.

Charakteristika

- Vysoko priehľadný dizajn výrobku
- Odolnosť a trvanlivosť voči mechanickým vplyvom a vplyvom prostredia
- Dodatočný vrchný náter poskytuje vynikajúci lesk a zvyšuje jej odolnosť vo vonkajšom prostredí
- Dlhodobá odolnosť voči UV žiareniu a samoregeneračné vlastnosti bez žltnutia počas životnosti vozidla
- Vďaka dobrej prispôsobivosti je ideálna na krivky a zložité geometrie povrchov
- Stabilita rozmerov a možnosť vysekávania
- Kompatibilná s niekoľkými systémami náterov a bezfarebných lakov

Aplikácia

tesa® 52995 sa používa na trvalú ochranu citlivých povrchov pred silnými mechanickými silami v interiéri a exteriéri. Je špeciálne navrhnutá na trvalú ochranu náteru proti odskakujúcim kamienkom, oderu, poškrabaniu a korózii v automobilových aplikáciách, napr.

- podbehy kolies
- hrany dverí
- bočné prahy
- lišty prahov dverí
- hrany kufru
- predné a zadné nárazníky
- Štítky VIN
- ...

Vďaka svojej dobrej prispôsobivosti sa dá aplikovať dokonca aj na rovné a mierne zakrivené povrchy.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PU fólia	• Celková hrúbka	330 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Farba	priehľadná
• Druh krycieho materiálu	PET	• Farba krycieho materiálu	priesvitná



tesa® 52995

Produktové Informácie

Sortiment produktov

• Dostupné formáty	50m x 1245mm	• Dostupné hrúbky	280 µm (tesa® 52995 PV0), 330 µm (tesa® 52995 PV4)
--------------------	--------------	-------------------	--

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Sila pretrhnutia	61 N/cm	• Odolnosť voči škrábancom	veľmi dobré
• Lesklý povrch pásky	áno	• Prispôsobivosť	veľmi dobré
• Matný povrch pásky	nie	• Teplotná odolnosť	áno
• Odolnosť proti chemikáliám	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť (30 min)	90 °C
• Odolnosť voči oteru	áno	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno

Podmienky skladovania

Podmienky skladovania

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Ďalšie informácie

Tvary a veľkosti na mieru ako riešenia vysekávania sú k dispozícii ako tesa® 54995.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=52995>