



tesa® 4204 PV5

Produktové Informácie

Priehľadná baliaca páska

Popis produktu

Vlastnosti lepidla umožňujú dobrú priľnavosť na všetkých druhoch povrchov a zaručujú dobré utesnenie. Stabilita v čase umožňuje dlhodobé uskladnenie v zapecatených krabiciach a tiež vynikajúce vonkajšie správanie. tesa® 4204 PV5 možno použiť na všetkých bežných stolových odvíjačoch. V porovnaní s väčšinou iných akrylátových pásek PP na vodnej báze, má tesa® 4204 PV 5 vylepšené ukotvenie lepidla, ktoré znižuje riziko zanechania zvyškov lepidiel po odlepení pásy.

Keďže výrobok neobsahuje chlór a je založený len na derivátoch minerálnych olejov, likvidácia spalovaním je ekologicky šetrná.

Páska nenarušuje proces recyklácie odpadu - overené a potvrdené poprednými recyklačnými spoločnosťami a papierňami.

Aplikácia

tesa® 4204 PV5 sa doporučuje ako baliaca páska pre malé krabice, sáčky, plechovky a bubny alebo upevnenie plastových hárkov.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PP fólia | • Celková hrúbka | 52 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 150 % | • Sila pretrhnutia | 50 N/cm |
|-----------------------------|-------|--------------------|---------|

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Priľnavosť na oceľ | 3.2 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4204 PV5

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04204>