

tesa® 60303

Produktové Informácie



Prémiový samolepiaci PET fleece pre náročné aplikácie BSR

Popis produktu

tesa® 60303 je tenký čierny PET fleece s vynikajúcou lepiacou silou a vysokou prispôsobivosťou dokonca aj na LSE povrchoch. Výrobok je optimalizovaný na prevenciu hluku v automobilovom priemysle.

Charakteristika

- * Ultra nízke hodnoty VOC
- * Dobré tlmiace vlastnosti hluku
- * Dobrá odolnosť voči starnutiu
- * Odolnosť voči oderu
- * Vynikajúca odolnosť proti odpudzovaniu
- * Samozhášanie (testované ako kompozit s nehorľavým materiálom)
- * Hladká a prispôsobivá štruktúra podľa 3D tvarov
- * Vysoká počiatočná lepivosť a príľnavosť pri odlepovaní na širokej škále vnútorných povrchov

Aplikácia

- Prevencia hluku a tlmenie zvuku
- Tlmiaci materiál
- Zníženie trenia medzi priľahlými komponentmi
- Preklopenie malých medzier

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| • Druh krycieho materiálu | PET fólia | • Farba | čierna |
| • Celková hrúbka | 230 µm | • Farba krycieho materiálu | priehľadná |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|------|--------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 20 % | • Sila pretrhnutia | 37 N/cm |
|-----------------------------|------|--------------------|---------|

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na PE (počiatočná) 2.2 N/cm

tesa® 60303

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Trieda tlmenia hluku C a trieda odolnosti voči oderu A sa meria podľa noriem SAE 2192/ISO 6722.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60303>