



tesa® 4934

Produktové Informácie



Obojstranná textilná páska

Popis produktu

tesa® 4934 je obojstranná páska. Tvorí ju látkový nosič so silnou vrstvou lepidla. Lepidlo na báze syntetického kaučuku neobsahuje rozpúšťadlá

tesa® 4934 je univerzálna montážna páska.

tesa® 4934 je ľahko trhateľná rukou.

Aplikácia

Vďaka pružnému nosiču a vysokej hmotnosti sa hodí hlavne na montáž na hrubé a vláknité povrchy, napríklad pre pokládku kobercov.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Textilná	• Celková hrúbka	200 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Farba	biela
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	20 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	stredné
• Sila pretrhnutia	35 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	veľmi dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	stredné	• Statická pevnosť v strihu pri 70°C	nízke
• Odolnosť voči vlhkosti	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	40 °C
• Okamžitá lepiivosť	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	60 °C

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na PE (počiatočná)	8 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	14 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	8.5 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	22.5 N/cm
• Príľnavosť na PP (počiatočná)	16 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	14.5 N/cm
• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	24.5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	24 N/cm



tesa® 4934

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04934>