




tesa® flameXtinct 45051

Produktové Informácie



200 µm páska z fólie so spomaľovačom horenia (predbežná PI)

Popis produktu

Skupina výrobkov tesa® flameXtinct zahŕňa rôzne vysokovýkonné riešenia lepiacich pásoch na montážne aplikácie. Sortiment tesa® flameXtinct, a teda aj všetky obsiahnuté výrobky, sú jasne definované nasledujúcimi charakteristikami:

- Spomaľovač horenia
- Bez halogénov
- Vysokoučinné lepidlá
- Široké portfólio výrobkov

Výrobok tesa® flameXtinct 45051 je fóliová páska so spomaľovačom horenia na trvalú montáž. Páska sa skladá z patentovaného akrylového lepidla so spomaľovačom horenia a nosiča z PET fólie s vynikajúcou flexibilitou a konvertovateľnými vlastnosťami. Ponúkané sú tieto funkcie:

- Preukázané vlastnosti spomaľujúce horenie podľa UL 94 V-0
- Bez halogénov a oxidu antimonitého (zhoda s nariadeniami REACH a ROHS)
- Vynikajúce adhézne vlastnosti na rôznych povrchoch
- Vysoká flexibilita a vlastnosti pri konvertingu

Aplikácia

- Stavebníctvo
- Výťahy
- Automobilový priemysel
- Spotrebiče
- Námorná pechota
- Vlaky

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|------------|
| • Materiál nosiča | PET | • Celková hrúbka | 200 µm |
| • Druh lepidla | FR acrylic | • Farba | priehľadná |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Statická pevnosť v strihu pri 23°C
- veľmi dobré



tesa® flameXtinct 45051

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ (počiatočná) 9 N/cm
- Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) 12 N/cm

Ďalšie informácie

PV0 = červený MOPP liner (80 µm)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=45051>