




# tesa® 60744

## Produktové Informácie



tesa® 60744 50 µm páska na prenos tepla

### Popis produktu

tesa® 60744 je transferová páska na riadenie teploty, ktorá je navrhnutá pre vysokú tepelnú vodivosť so silnou montážou na zdroj tepla alebo materiál šíriaci teplo, ako je displej, MLB a komponenty v elektronických zariadeniach.

### Charakteristika

- Vysoká tepelná vodivosť v smere Z
- Silná pevnosť spoja
- Vynikajúce zmáčanie povrchu
- Jednoduchá manipulácia
- Tenký dizajn
- Vynikajúca elektrická izolácia

### Aplikácia

- Montáž komponentov všade tam, kde je potrebný prenos tepla
- Odvádzanie tepla z MLB / FPC do rozdeľovača tepla
- Upevnenie displeja a prenos tepla na iný substrát
- Upevnenie parnej komory alebo tepelnej trubice
- Upevnenie antény
- Upevnenie na grafitovú dosku

### Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

### Konštrukcia produktu

- |                           |                     |                            |            |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| • Materiál nosiča         | bez nosiča / žiadny | • Celková hrúbka           | 50 µm      |
| • Druh lepidla            | akrylát             | • Farba                    | biela      |
| • Druh krycieho materiálu | PET fólia           | • Farba krycieho materiálu | priehľadná |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                                    |        |           |      |
|------------------------------------|--------|-----------|------|
| • Breakdown voltage                | 2.9 KV | • Wetting | 84 % |
| • Thermal conductivity z-direction | 1 W/mK |           |      |

### Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ (počiatočná) 5 N/cm



# tesa® 60744

## Produktové Informácie

### Ďalšie informácie

Tepelná vodivosť meraná pomocou ASTM D5470

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60744>