tesa® PRO 66751

Produktové Informácie

Silná, poveternostne odolná montážna lepiaca páska, obojstranná – na širokú škálu vonkajších aplikácií, odolná voči teplotám

Popis produktu

tesa PRO Mounting Outdoor robí práce v exteriéri profesionálnych remeselníkov a remeselníčok rýchlejšími a jednoduchšími. Páska vďaka svojej silnej a spoľahlivej priľdržnosti priľdrží aj na obzvlášť zložitých povrchoch, ako sú dlaždice, tehly, kov a tvrdé plasty. Dosiahnite dlhotrvajúce spoje a bezpečne upevnite pre svojich zákazníkov dôležité vonkajšie predmety, ako sú poštové schránky alebo čísla domu, pomocou tejto pásky odolnej voči UV žiareniu, vode a teplotám. Jednoduché použitie: aplikujte vo zvislých pruhoch po celej dĺžke predmetu alebo povrchu. Pevne pritlačte aspoň na päť sekúnd.

Charakteristika

- Silná a odolná: montážna páska tesa PRO Mounting Outdoor je prvou voľbou medzi riešeniami upevnenia pre jednoduchú a stabilnú montáž predmetov na stenu v exteriéri – odolná voči UV žiareniu, vode a teplotám
- Exteriérová páska udrží až 1 kg na 10 cm pásky – pre ploché predmety s hrúbkou do 10 mm – vhodná pre väčšinu hladkých, dostatočne pevných povrchov – priľdrží na dlaždiciach, kove a väčšine plastov
- Ideálna na použitie v exteriéri: silná obojstranná lepiaca páska na bezpečné upevnenie vonku, napr. čísla domu, poštové schránky a ďalšie
- Jednoduché použitie: montážnu pásku možno nastrihať na jednotlivé malé alebo veľké kusy na lepiaci prúžok v optimalizovanej veľkosti

Aplikácia

Jednoduchá aplikácia:

- Aby montážna páska dosiahla svoju plnú priľdržnosť, predmet aj povrch musia byť bez prachu, nečistôt a mastnoty.
- Pásku najprv pripevnite na drsnejší povrch. Aplikujte vo zvislých pruhoch a po celej dĺžke predmetu alebo povrchu.
- Pevne pritlačte aspoň na päť sekúnd. Odstráňte ochrannú fóliu a bez dotyku odkrytej lepiacej plochy priložte predmet a pevne ho pridržte aspoň päť sekúnd.
- Keďže sú montážne pásky určené na trvalé použitie, na predmete môžu zostať zvyšky materiálu. Skúste ich odstrániť pomocou odstraňovača lepidla tesa.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Pevný akrylát	• Celková hrúbka	1140 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Nosnosť pásky až	10 KG/M

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=66751CTP

tesa® PRO 66751

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Odolnosť proti chemikáliám dobré
- Odolnosť voči stárnutiu (UV) veľmi dobré
- Odolnosť voči vlhkosti veľmi dobré

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=66751CTP