



tesa® PRO 66792

Produktové Informácie

Odolná obojstranná montážna páska –použitie v interiéri aj exteriéri

Popis produktu

Naša najvýkonnejšia montážna páska je vhodná na bezpečné a trvalé upevnenie predmetov. Montážna páska tesa PRO Mounting Ultra Strong má nosnosť predmetov na želanom mieste až do 10 kg na 10 cm a dokáže dokonca vyrovnať mierne nerovnosti povrchov. Použitie v interiéri aj exteriéri: Extrémne silný lepiaci povrch spoľahlivo funguje na dlaždiciach, upravenom dreve a väčšine plastov a je ideálny na upevnenie menoviek, líšt a pod.

Charakteristika

- Okamžitá voľba na upevnenie ťažkých predmetov na želané miesto: Najvýkonnejšia obojstranná páska tesa má nosnosť až 10 kg na 10 cm pásy – jednoduché riešenie na okamžité upevnenie bez čakania
- Spoľahlivé upevnenie bez akýchkoľvek trvalých otvorov: Montážna páska tesa PRO Mounting Ultra Strong posielá skrutky, hmoždinky aj klnce do starého železa – na rýchlu a jednoduchú montáž bez použitia náradia
- Na použitie v interiéri aj exteriéri: Na lepenie na dlaždice, drevo, kameň a väčšinu plastov. Dokáže dokonca vyrovnať mierne nerovnosti povrchov – ideálna na upevnenie menoviek, líšt, ozdobných predmetov, skriniek na kľúče a pod.
- Jednoduché použitie: Montážnu pásku je možné natrihať na jednotlivé menšie alebo väčšie kúsky na získanie lepiaceho pásu v optimalizovanej veľkosti

Aplikácia

Jednoduchá aplikácia:

- Aby sa montážna páska dostala do stavu svojich maximálnych upevňovacích parametrov, predmet a povrch sa musia zbaviť prachu, nečistôt a mastnoty.
- Nedotýkajte sa odkrytého lepiaceho povrchu. Môže sa tým znížiť lepiaca sila.
- Obojstrannú montážnu pásku najskôr nalepte na drsnejší povrch.
- Aplikujte vo zvislých pásoch a po celej dĺžke predmetu alebo povrchu.
- Minimálne na päť sekúnd pevne pritlačte na montážnu pásku.
- Pri odstraňovaní opatrne ťahaním odlepujte montážnu pásku rovnobežne zo steny. Keďže sú montážne pásy určené na trvalé použitie, na predmete môžu zostať zvyšky materiálu. Zvyšky skúste odstrániť pomocou odstraňovača lepidiel tesa.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 1150 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |



tesa[®] PRO 66792

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--|---------|
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné | • Odstrániteľnosť po 14 dňoch (85°C, 95% r.v.) | stredné |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=66792>