



tesa[®] PRO 66958

Produktové Informácie

Silná obojstranná lepiaca páska – Ideálna na použitie v interiéri – Jednoduché riešenie na upevnenie ľahších predmetov

Popis produktu

Mnohoúčelová montážna páska tesa PRO Mounting Universal je nevyhnutným pomocníkom každého profesionálneho remeselníka/remeselníčky pracujúcich v interiérových priestoroch. Ľahké predmety, ako sú káblové lišty, omietkové montážne prvky a lišty, bezpečne a trvalo upevníte na väčšinu povrchov bez vŕtania dier alebo poškodení v konštrukcii steny. Montážna páska tesa PRO Mounting Universal je skutočný univerzál! Inteligentné riešenie na rýchle a jednoduché upevnenie.

Charakteristika

- Trvanlivá a odolná: Dlhodobá teplotná odolnosť pri 40 °C a krátkodobá odolnosť pri 60 °C
- Spoľahlivé upevnenie bez poškodenia štruktúry steny: Montážna páska tesa Mounting Universal eliminuje potrebu použitia skrutiek, hmoždínok alebo klinec – na rýchlu a jednoduchú montáž bez použitia náradia
- Ideálna na použitie v interiéri: Silná obojstranná lepiaca páska na bezpečné upevnenie ľahších predmetov, ako sú káblové lišty, omietkové montážne prvky a lišty – vyrovnáva nerovnosť mierne drsných povrchov
- Jednoduché použitie: Montážnu pásku je možné nastrihať na jednotlivé menšie alebo väčšie kusy na získanie lepiaceho pásu v optimalizovanej veľkosti

Aplikácia

Jednoduchá aplikácia:

- Aby sa montážna páska dostala do stavu svojich maximálnych upevňovacích parametrov, predmet a povrch sa musia zbaviť prachu, nečistôt a mastnoty.
- Nedotýkajte sa odkrytého lepiaceho povrchu. Môže sa tým znížiť lepiaca sila.
- Aplikujte vo zvislých pásoch a po celej dĺžke predmetu alebo povrchu.
- Pevne pritlačte na päť sekúnd.
- Pri odstraňovaní opatrne ťahaním odlepujte montážnu pásku rovnobežne zo steny. Keďže sú montážne pásky určené na trvalé použitie, na predmete môžu zostať zvyšky materiálu. Zvyšky skúste odstrániť pomocou odstraňovača lepidiel tesa.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 1050 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |



tesa[®] PRO 66958

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Sila pretrhnutia | 7 N/cm | • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné |
| • Odolnosť proti chemikáliám | stredné | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=66958>