



tesa® Professional 4600

Xtreme Conditions Premium

Produktové Informácie

Silikónová samozvariteľná páska Xtreme Conditions Premium

Popis produktu

tesa® 4600 je silikónová samozvariteľná páska, kde jednotlivé vrstvy pásy sa spoja k sebe navzájom. Pružný materiál prilieha tesne k rôznym povrchom, čím poskytuje okamžité hermetické utesnenie. Samozvariteľnú opravnú pásku je možné použiť pre vonkajšie i vnútorné lepenie, ale tiež splahlivo priľne na mastné, špinavé alebo mokré povrchy. Pásku je možné aplikovať i pod vodou, napr. k oprave bazénových technológií. Silikonový robustný materiál pásy zabezpečí vysokú odolnosť voči rôznym chemikáliám, olejom, kyselinám, rozpúšťadlám, slanej vode, UV žiareniu a vysokým teplotám (od -60°C do + 260°C). Silikonová páska môže byť tiež použitá pre dočasné spojenie a môže byť kedykoľvek bez problémov odstránená. tesa® 4600 je skutočný hrdina všetkých rýchlych opráv, vďaka tomu ju používajú profesionálni remeslníci pre mnoho úloh, napr. izolácie káblov alebo pre krátkodobé opravy vodovodných potrubí.

Charakteristika

- Izolácia a ochrana elektrických káblov s napätím až do 8000V
- Opravy vodovodných potrubí a zariadení
- Tesnenie a opravy v motorovom priestore
- Rôzne zväzovanie, zaistenie či spájanie
- Opravy hydraulických skrutiek a oceľových spojok a ochrana proti korózii
- Počas lakovania, natierania, eloxovania či pokovovania ako maskovacia ochranná páska
- Aplikácia v autoopravovniach - zväzkovanie, generálne opravy
- Silikón vo forme samozvariteľnej pásy, lepí sa natiahnutím a omotaním pásy kolom dokola a následným pritlačením vrstiev k sebe. Neobsahuje žiadne lepidlo!
- Vynikajúca odolnosť voči, olejom, kyselinám, rozpúšťadlám, slanej vode, UV žiareniu a extrémnym teplotám (-60 °C až +260 °C).
- Ide o pružný materiál, ktorý sa prispôsobí každému povrchu.
- Okamžite tesní. Nie je nutné zasychanie.
- Odolnosť elektrickému napätiu až 8000 V.
- Na trvalé aj dočasné použitie – po odstránení nezanecháva žiadne stopy.
- Vo variante čierna a priehľadná
- Páska môže byť aplikovaná aj pod vodou

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- Materiál nosiča
- stretchable specialty
- Celková hrúbka
- 500 µm



tesa® Professional 4600

Xtreme Conditions Premium

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	750 %	• Pieraznosť	8000 V
• Sila pretrhnutia	33 N/cm	• Ručné odtrhnutie	nízke
• Minimálna teplotná odolnosť	-60 °C	• Water resistance	veľmi dobré
• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=04600>