



tesa® Professional 67001

Produktové Informácie

Reliéfna sPVC omietacia páska Plastering Tape Embossed

Popis produktu

sPVC materiál nosiča zaisťuje pevnosť reliéfnej sPVC omietacej páske tesa® Plastering Tape Embossed, vďaka čomu bude všestranným doplnkom na každom stavenisku. Lepiaca páska je vhodná ako maskovacia alebo omietacia páska poskytujúca ochranu rámom/konštrukciám alebo fasádám. Spoľahlivo sa lepí aj na mierne drsné povrchy. Páska sa dá trhať rukou, pričom reliéfny nosič vždy zabezpečí rovné okraje. Vďaka tomu je omietacia páska pri používaní maximálne spoľahlivá. Okrem týchto účelov sila prírodného kaučukového lepidla v kombinácii s pevným materiálom nosiča umožní používať pásku aj na spoľahlivé zliepanie iných materiálov dokopy. Z rovnakého dôvodu je možné omietaciu pásku použiť aj na upevnenie predmetov na želané miesto – čo je pri práci vždy užitočné. Páska je k dispozícii v oranžovej alebo žltej farebnej verzii a je užitočným doplnkom v každej súprave náradia.

Charakteristika

- Pevná reliéfna páska na používanie pri omietacích alebo maliarskych prácach
- Lepivosť umožňuje aj spoľahlivé zliepanie a upevňovanie
- Vždy rovný okraj pri odtrhnutí rukou
- Páska si zachováva lepivosť v teplotných rozsahoch od +5 do +60 °C
- Odolnosť voči UV žiareniu bez zanechávania zvyškov až 6 týždňov
- Dokonalá omietacia páska vhodná takmer do každého prostredia
- Lepivosť na väčšine povrchov, vrátane mierne drsných plôch
- Dostupné v oranžovej alebo žltej farebnej verzii
- Zloženie páske: materiál nosiča = sPVC, lepidlo = prírodný kaučuk
- Dostupné rozmery: 33 m × 30 mm, 33 m × 50 mm

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PVC fólia | • Celková hrúbka | 130 µm |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 130 % | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 22 N/cm | • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 1.6 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 67001

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=67001>