



tesa[®] PRO 66714

Produktové Informácie

tesa PRO Mounting Slim – Výkonná a tenká páska – Ideálna na interiérové použitie na rôznych povrchoch

Popis produktu

Upevníte predmety tenšie ako bežná páska bez použitia klincov alebo skrutiek pomocou lepiacej pásy tesa PRO Mounting Slim. Extra tenká obojstranná páska je široká iba 9 mm. Vďaka tejto silnej a odolnej páske získate čistú montáž na povrchoch v interiéri. Je vhodná na interiérové použitie a dokonale drží na povrchoch, ako sú dlaždice, lakované drevo, dyha, oceľ (väčšina kovov), väčšina plastov a sklo. Neexistuje rýchlejší ani jednoduchší spôsob montáže než lepiacou páskou.

Charakteristika

- Na použitie v miestach, kde je bežná páska príliš široká: Táto trvanlivá a odolná páska je široká iba 9 mm – na rýchlu a jednoduchú montáž bez poškodenia štruktúry steny skrutkami, hmoždinkami alebo klincami
- Ideálna na použitie v interiéri: Silná obojstranná lepiaca páska na bezpečné nalepenie plochých predmetov, ako sú informačné tabuľky a pod.
- Jednoduché použitie: Montážnu pásku je možné nastrihať na jednotlivé menšie alebo väčšie kúsky na získanie lepiaceho pásu v optimalizovanej veľkosti

Aplikácia

Jednoduchá aplikácia:

- Aby sa montážna páska dostala do stavu svojich maximálnych upevňovacích parametrov, predmet a povrch sa musia zbaviť prachu, nečistôt a mastnoty.
- Nedotýkajte sa odkrytého lepiaceho povrchu. Môže sa tým znížiť lepiaca sila.
- Minimálne na päť sekúnd pevne pritlačte na montážnu pásku.
- Pri odstraňovaní opatrne ťahaním odlepujte montážnu pásku rovnobežne zo steny.
- Keďže sú montážne pásy určené na trvalé použitie, na predmete môžu zostať zvyšky materiálu. Zvyšky skúste odstrániť pomocou odstraňovača lepidiel tesa.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|---------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 1000 µm |
| • Druh lepidla | okamžite priľnavý akrylát | | |



tesa[®] PRO 66714

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| • Sila pretrhnutia | 10 N/cm | • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | veľmi dobré | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=66714>