



# tesa® Professional 4431

## UV maskovacia páska

### Produktové Informácie

#### UV Maskovacia páska

#### Popis produktu

tesa® 4431 je jemne krepová maskovacia páska s akrylátovým lepidlom. Ideálna voľba pre všetky maliarske práce v exteriéri, napr. maľovanie garážových brán alebo náter balkónového zábradlia. Je použiteľná pre všetky druhy farieb. Odoláva UV žiareniu po dobu 7 dní, čo umožňuje zložitejšie viacnásobné pracovné postupy počas jedného maskovania. Ľahké použitie.

#### Charakteristika

- Jemne krepová maskovacia páska – UV odolná 1 týždeň, umožňuje viacnásobné pracovné postupy počas jedného maskovania
- Vhodná pre všetky maliarske práce v exteriéri – napr. vonkajšie nátery, ploty, zahradné domčeky
- Jemne krepový papier, akrylátové lepidlo
- Dodávaná v rôznych šírkach.

#### Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

#### Konštrukcia produktu

- |                   |                        |                  |        |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Celková hrúbka | 120 µm |
| • Druh lepidla    | akrylát                |                  |        |

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| • Ručné odtrhnutie | dobré |
|--------------------|-------|

#### Hodnoty príľnavosti k

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 1.3 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa® Professional 4431

## UV maskovacia páska

Produktové Informácie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=04431>