



tesa® Lepiaca páska >60% recyklovaného plastu

Produktové Informácie

BNR 56499, 56498

Popis produktu

Vedomé zdroje bez kompromisov: podkladová vrstva pásky tesa® Duct Tape je vyrobená z > 60 % recyklovaného materiálu (PCR), čo z nej robí spoľahlivú univerzálnu pásku na každý deň.

Charakteristika

- Prispievanie k udržateľnosti: Podklad je vyrobený z > 60 % z recyklovaného materiálu (PCR)
- Pevná príľnavosť: Opravná páska pevne a spoľahlivo drží aj na veľmi drsných povrchoch
- Jednoduché použitie: Pásku možno pohodlne pretrhnúť rukou, takže je pripravená na použitie
- Pripravená na poveternostné vplyvy: Páska je odolná voči vode a poveternostným vplyvom, pevne drží v interiéri aj exteriéri
- Všestranný všestranný materiál: Ideálna na projekty pre domácich majstrov, upevňovanie, tesnenie alebo opravy
- Vylepšené balenie: Obal výrobku obsahuje 50 % postindustriálneho recyklovaného (PIR) obsahu
- Rozsah dodávky: 1 x rolka tesa® Duct Tape, viacúčelová lepiaca páska

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Druh lepidla | syntetický kaučuk |
| • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 63 % | • Celková hrúbka | 175 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|---|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 18 % | • Odolnosť proti roztrhnutiu | yes |
| • Sila pretrhnutia | 41.5 N/cm | • Odolnosť voči oteru | good |
| • Aplikčná teplota do | 60 °C | • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | medium |
| • Application temperature from | 5 °C | • Odolnosť voči vlhkosti | yes |
| • Bez rozpúšťadiel | yes | • Odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla | no |
| • Ekologické balenie | yes | • Ručné odtrhnutie | good |
| • Lepiaca sila | Standard adhesion | • Vhodné povrchy | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal |
| • Oblasť použitia | In- and Outdoor | | |
| • Odolnosť proti chemikáliám | medium | • Vodotesné | yes |



tesa® Lepiaca páska >60% recyklovaného plastu

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>