



tesa® Professional 4460 2v1 Precision Mask

Produktové Informácie

Dvojvrstvová maliarska páska na efektívne maliarske práce

Popis produktu

Maskovacia páska tesa® 4460 2v1 Precision Mask šetrí maliarom čas a námahu pri práci s dvoma rôznymi vrstvami farby, omietky alebo tmelu. Dvojvrstvovú pásku stačí aplikovať len raz – po nanosení omietky, tmelu alebo farby sa vrchná vrstva jednoducho odlepí, čím sa odhalí druhá vrstva a zabezpečia sa čisté okraje po natretí.

Maskovacia páska 2v1 Precision Mask kombinuje dve z obľúbených maliarskych pások tesa s mimoriadne pevným, plochým Washi nosičom odolným voči pretrhnutiu: vrchná vrstva je tesa(R) Precision Mask Outdoor, zatiaľ čo druhá vrstva, posunutá o 1 mm, aby sa zabezpečilo optimálne pokrytie a rovné okraje nanesej farby, je tesa(R) Precision Mask Standard. Maskovacia páska 2v1 Precision Mask je odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu na obdobie 26 týždňov a dá sa trhať rukou – nie sú potrebné nožnice.

Charakteristika

- Šetrí čas a námahu: maskujte raz, použite dvakrát
- Jednoduchá a bezproblémová manipulácia vďaka vysokej prispôsobivosti a možnosti ľahkého trhania rukou
- Jednoduché odstránenie vrchnej vrstvy vďaka integrovanému presahu
- Ideálna na rovné okraje nanesej farby

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- Celková hrúbka 300 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 4 % | • Tvorba ostrých farebných prechodov | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 70 N/cm | • UV odolnosť | 26 weeks |
| • Ručné odtrhnutie | dobré | | |

Hodnoty priľnavosti k

- Priľnavosť na oceľ 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460 2v1 Precision Mask

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=04460>