



tesa® Protišmyková páska Extra odolná

Produktové Informácie

BNR 55587, 51074, 55588, 55629, 55589, 51073

Popis produktu

Protišmyková bezpečnostná samolepiaca páska vhodná ako prevencia pošmyknutia. Použiteľná na schodišti, klzkej dlažbe a všade tam, kde je potreba bezpečného došľapnutia bez šmyknutia.

Charakteristika

- Mimoriadne pevná a odolná páska
- Veľmi silná príľnavosť
- Ručne roztrhateľná
- Odolná voči vode, teplote, UV žiareniu a čistiacim prostriedkom

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- Druh lepidla akrylát

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|--|
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie |
| • Lepiaca sila | Vysoká lepivosť | • Ručné odtrhnutie | áno |
| • Maximálna teplotná odolnosť | 50 °C | • Teplotná odolnosť | áno |
| • Minimálna teplotná odolnosť | 0 °C | • Vhodné povrchy | Dláždice, Väčšina plastov, Omietka, Oceľ, Kameň, Kov |
| • Odolnosť voči oteru | áno | | |



tesa® Protišmyková páska Extra odolná

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>