



tesa® Ultra Power Extreme opravná páska

Produktové Informácie

BNR 56622, 56623

Popis produktu

Na niektoré práce nie je bežná páska na opravy dostatočne silná. Nedopusťte, aby vám malé nepredvídané udalosti pokazili veľké dobrodružstvá. Páska tesa® Ultra Power Extreme Repairing Tape vám poskytne potrebnú silu navyše. Je to univerzálna páska s mimoriadne silnou lepivosťou, ktorú možno použiť na mnohé povrchy, hladké alebo drsné. Bola vyrobená na rôzne práce, ako je plátanie dier, puklín, škár, trhlín a opravu zlomených častí. Tým, že je vysoko odolná voči UV žiareniu a teplotám, je vhodná aj do extrémnych poveternostných podmienok.

Charakteristika

- Silná lepivosť: Mimoriadne silno drží, preto je spoľahlivá pri opravách v rôznych náročných prostrediach
- Vysoko univerzálna: Vďaka silnej lepivosti páska dokonale priľne aj na drsné povrchy
- Vyvinutá tak, aby vydržala: Mimoriadne odolná vďaka vysokej odolnosti voči oderu
- Mimoriadne odolná voči poveternostným podmienkam, nepremokavá a odolná voči UV žiareniu na náročné úlohy v exteriéri
- Vysoko kvalitný nástroj: Vďaka výstuži s laminovanou tkaninou je táto inštalatérská páska ešte pevnejšia
- Ľahké použitie: Veľmi pohodlná, pretože sa dá odtrhnúť jednoducho rukou
- Viacúčelová páska na opravy: Dá sa použiť v interiéri i v exteriéri
- Vhodné riešenie na rýchle núdzové opravy: Ideálna na opravy zlomených častí, dá sa použiť napr. na malé poškodenia nárazníkov
- Opravte si poškodenia rýchlo a spoľahlivo: Vhodná na plátanie dier, puklín, škár a trhlín

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PET textília | • Celková hrúbka | 420 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |



tesa® Ultra Power Extreme opravná páska

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Sila pretrhnutia	60 N/cm	• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	áno
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	nie
• Ekologické balenie	nie	• Ozone resistance	áno
• Lepiaca sila	Velmi vysoká lepidivosť	• Ručné odtrhnutie	áno
• Možnosť pridať popis	nie	• Teplotná odolnosť	áno
• Oblasť použitia	Interiér a Exteriér	• UV odolnosť	áno
• Odolné proti olejom a mazivám	áno	• Vhodné povrchy	Väčšina plastov, Sklo, Kov, Oceľ
• Odolnosť proti roztrhnutiu	áno	• Vodotesné	áno
• Odolnosť voči oteru	áno		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>