

tesa® 4646

Produktové Informácie



Páska na opravu skleníkov

Popis produktu

Jednostranná páska je navrhnutá z priehľadnej polyetylénovej fólie stabilizovanej proti UV žiareniu a potiahnutá priehľadným lepidlom citlivým na tlak na báze akrylového polyméru.

<span style="color: rgb(26, 32, 40);

Charakteristika

- Efektívna aplikácia s vysokou počiatočnou väzbou na skleníkovú fóliu
- Odolná a ochranná
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu po dobu najmenej 12 mesiacov

Aplikácia

- Oprava poškodených skleníkových fólií
- Takmer neviditeľná, priehľadná páska na trvalé použitie
- Navrhnutá pre vonkajšie aplikácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE fólia | • Celková hrúbka | 180 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásky | 180 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 1000 % | • Okamžitá lepivosť | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 45 N/cm | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Odolnosť voči oteru | dobré | • UV odolnosť | 52 weeks |
| • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré | • Water resistance | veľmi dobré |

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na PE (počiatočná) | 2.1 N/cm | • Príľnavosť na oceľ | 4.4 N/cm |
|---------------------------------|----------|----------------------|----------|

tesa® 4646

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4646>