

tesa® 60213

Produktové Informácie



200 µm jednostranná sivá elektricky vodivá penová páska

Popis produktu

tesa® 60213 je sivá jednostranná elektricky vodivá samolepiaca penová páska. Tvorí ju veľmi dobre stlačiteľný elektricky vodivý penový nosič a elektricky vodivé lepidlo.

Charakteristika

- * Ultratenká pena pre tenšiu konštrukciu medzier
- * Veľmi dobre stlačiteľný penový nosič s nízkou uzatváracou silou a spoľahlivými obnovovacími vlastnosťami
- * Vynikajúca prispôsobivosť rôznym povrchom a odchýlkam
- * Výborná elektrická vodivosť v širokom spektre prác v smere XYZ aj pri vysokých teplotách a vlhkosti
- * Vysoká priľnavosť aj v nepriaznivých podmienkach
- * Vynikajúce absorbovanie a tlmenie nárazov
- * Vysoká stabilita peny zabráňujúca odlupovaniu častíc

Aplikácia

- * Tienenie proti EMI a uzemnenie
- * Aplikácie elektrostatického výboja

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Vodivá pena	• Farba	sivá
• Druh lepidla	vodivý akrylát	• Farba krycieho materiálu	bielo-modré logo
• Druh krycieho materiálu	PE potiahnutý papier	• Hrúbka krycieho materiálu	120 µm
• Celková hrúbka	200 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Kontaktná odolnosť v smere Z (počiatočná)	0.03 Ohm / square inch	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C
• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square	• Uvoľňovanie krycieho materiálu	ľahko

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na oceľ (počiatočná)	4 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	7.1 N/cm
-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------

tesa® 60213

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60213>