


tesa® 60252

Produktové Informácie



55µm obojstranná sivá elektricky vodivá tkaná páska

Popis produktu

tesa® 60252 je sivá obojstranná elektricky vodivá samolepiaca páska. Pozostáva z elektricky vodivého tkaného nosiča a elektricky vodivého akrylátového lepidla.

Charakteristika

- Hrúbka: 55µm
- Vynikajúca elektrická vodivosť v smere XYZ aj pri vysokých teplotách a vlhkosti
- Vysoká úroveň priľnavosti aj v náročných podmienkach
- Tkaný nosič odolný voči pretrhnutiu poskytuje veľmi dobrú rozmerovú stabilitu

Aplikácia

- EMC aplikácie, ako napríklad uzemnenie
- Aplikácie na elektrostatické vybitie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Vodivá tkanina	• Farba	sivá
• Druh lepidla	vodivý akrylát	• Farba krycieho materiálu	bielo-modré logo
• Druh krycieho materiálu	PE potiahnutý papier	• Hrúbka krycieho materiálu	120 µm
• Celková hrúbka	55 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Kontaktná odolnosť v smere Z (počiatočná)	0.05 Ohm / square inch	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	180 °C
• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	veľmi dobré	• Uvoľňovanie krycieho materiálu	ľahko
• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square		

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na ocel' (počiatočná)	5.5 N/cm	• Priľnavosť na ocel' (po 14 dňoch)	8.5 N/cm
------------------------------------	----------	-------------------------------------	----------

tesa® 60252

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60252>