


tesa® 60372

Produktové Informácie



50 µm hrubá obojstranná čierna elektricky vodivá netkaná páska

Popis produktu

tesa® 60372 je čierna obojstranná elektricky vodivá samolepiaca páska. Tvorí ju elektricky vodivý netkaný nosič a elektricky vodivé akrylové lepidlo.

Čierna farba

Charakteristika

- Zlepšená elektrická vodivosť v smere XYZ
- Vysoko spoľahlivá a stabilná vodivosť aj vo vlhkých teplých podmienkach
- Dobrá pevnosť lepenia
- Dobrá priľnavosť a prispôsobivosť na nerovných povrchoch
- Vynikajúci uzemňovací výkon na miestach s malou plochou prilepenia

Aplikácia

- ECM aplikácie
- Hlavný panel, FPC uzemnenie

Uzemnenie antény

- Aplikácie elektrostatického výboja

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Vodivá netkaná tkanina	• Farba	čierna
• Druh lepidla	vodivý akrylát	• Farba krycieho materiálu	priehľadná
• Druh krycieho materiálu	PET	• Hrúbka krycieho materiálu	50 µm
• Celková hrúbka	50 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Kontaktá odolnosť v smere Z (počiatočná)	0.01 Ohm / square inch	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C
• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	veľmi dobré	• Uvoľňovanie krycieho materiálu	ľahko
• Surface resistance x-y-direction	0.1 Ohm / square		

tesa® 60372

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ (počiatočná) 4.3 N/cm
- Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) 5.6 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60372>